Manufacturer		DAIKIN
Außengerät		ARXF50A5V1B
Innengerät		ATXF50A2V1B

Außenschallleistungspegel (dB)	dB(A)	61.0
Innenschallpegel	dB(A)	59.0
Das Kältemittel (GWP)		R-32 (675)
Kühlbetrieb		
SEER		6.18
Energieeffizienzklasse		A++
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	283
Entwurfslast Pdesignc	kW	5.00
Heizbetrieb: Durchschnittliches Klima **Entwurfstemperatur = -10 °C**		
SCOP		4.03
Energieeffizienzklasse		A+
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	1,598
Entwurfslast Pdesignh bei -10 °C	kW	4.60
Notwendige reserheizerleistung bei -10 °C	kW	0.54
Deklarierte Leistung bei -10 °C	kW	4.06
Heizbetrieb: Warmes Klima **Entwurfstemperatur = 2 °C**		
SCOP		5.23
Energieeffizienzklasse		A+++
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	664
Entwurfslast Pdesignh bei 2 °C	kW	2.48
Notwendige reserheizerleistung bei 2 °C	kW	0.00
Deklarierte Leistung bei 2 °C	kW	2.48
Heizbetrieb: Kaltes Klima **Entwurfstemperatur = -22 °C**		
SCOP		
Energieeffizienzklasse		
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/a	
Entwurfslast Pdesignh bei -22 °C	kW	
Notwendige reserveheizerleistung bei -22 °C	kW	
Deklarierte Leistung bei -22 °C	kW	

*1 Auslaufendes Kühlmittel trägt zum Klimawandel bei. Kühlmittel mit niedrigerem Global-Warming-Potenzial (GWP) trüge weniger zur globalen Erwärmung bei als ein Kühlmittel mit höherem GWP bei Austritt in die Atmosphäre. Dieses Gerät enthält eine Kühlmittelflüssigkeit mit einem GWP von 550. Das bedeutet, dass bei Austreten von 1 kg dieser Kühlmittelflüssigkeit in die Atmosphäre der E n uss auf die globale Erwärmung in einem Zeitraum von 100 Jahren um das 550-fache höher liegt als der von einem Kilogramm CO2. Versuchen Sie niemals, selbst mit der Kühlmittel- flüssigkeit umzugehen oder das Produkt eigenmächt g auseinanderzunehmen; wenden Sie s ch immer an entsprechendes Fachpersonal.

*2 Energ everbrauch auf der Grundlage von Standard-Testergebnissen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird und wo es aufgestellt ist.