LG Electronics Deutschland GmbH

Multi Split - Außeneinheit

Außeneinheit				**MU4R25.U40**
				Z4UW24GFA0
Leistung*/**	kühlen	Minimum	W	1300
		Standard	W	7000
		Maximum	W	8500
	heizen +7 °C	Minimum	W	1500
		Standard	W	8400
		Maximum	W	9400
Leistungsaufnahme*/**	kühlen	Standard	W	1500
	heizen +7 °C	Standard	W	1800
S.E.E.R.**				8,20
S.C.O.P.**				4,20
Energieeffizienzklasse**		kühlen / heizen		A++ / A+
Betriebsbereich	kühlen	Min. -Max.	°C DB	-10°C - 48°C
	heizen	Min. -Max.	°C WB	-18°C - 18°C
Schalldruckpegel	kühlen	Standard	dB(A)	49
Schallleistungspegel	kühlen	Standard	dB(A)	64
Abmessungen		H x B x T	mm	834 x 950 x 330
Gewicht			kg	60,7
Anzahl Verdichter				1
Kältemittel			Typ	R 32
	Füllmenge bis 30 m		kg	2,3
	Nachfüllmenge ab 30 m		g/m	20
Anzahl der min./max. anschließbaren Inneneinheiten*				2 / 4
Rohranschlüsse	Flüssig		mm	6,35 (4x)
	Gas		mm	9,52 (4x)
Gesamtrohrleitungslänge maximal			m	70
Höhendifferenz	IE - AE	Max.	m	15
	IE - IE	Max.	m	7,5
Einzelleitung	Min. - Max. je Inneneinheit		m	3 - 25
Spannungsversorgung			Ø / V / Hz	1 / 220 ~ 240 / 50
Empf. Zuleitung		AE	N x mm²	3 x 2,5
Empf. Verbindungsleitung		AE - IE	N x mm²	5 x 1,5
Empf. Absicherung			A	25

*siehe Kombinationstabelle (LG Klimakatalog)
**abhängig von den gewählten Inneneinheiten
Hinweis:
1. Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden.
2. Die Leistungswerte basieren auf folgenden Bedingungen:
Kühlbetrieb: - Innentemperatur 27°C TK /19°C FK - Außentemperatur 35°C TK /24°C FK
Heizbetrieb: - Innentemperatur 20°C TK / 15°C FK -mperatur 7°C TK / 6°C FK
3. Die Größe der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen Behörden und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com